


CH	INSTRUMENT	NOTICE
1	BD L	
2	BD R	
3	SN (TOP)	
4	SN (BOTTOM)	
5	HH	+48v
6	RIDE	+48v
7	RT1	
8	RT2	
9	FT1	
10	FT2	
11	OH (L)	+48v
12	OH (R)	+48v
13	BASS LINE	+48v
14	BASS MIC	
15	GTR (L)	
16	GTR (R)	
17	KEY (L)	+48v
18	KEY (R)	+48v
19	LESLIE (L)	
20	LESLIE (R)	
21	LESLIE (B)	
22	VOC (BASS)	
23	VOC (LEAD)	
24	VOC (GTR)	
25	TROMBONE	
26	TRUMPET	
27	SAXOPHONE	
28	FT3	
29		
30		

OHJELMATOIMITUSSOPIMUKSESSA JA SEN LIITTEISSÄ MAINITTUJEN YKSITYISKOHTIEN TARKKA NOUDATTAMINEN ON EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ!



Yhteystiedot:
Tomi "Sheriffi" Saarela
email: tomi.saarela@popeda.fi
gsm: +358 40 705 7554



KIERTUEMANAGERI, YHTEYDENOTOT

Ota yhteyttä kaikissa teknisissä ja käytännön asioissa. mm: aikataulut, logistiikka, majoitus, catering, ääni,-valo,-lavatekninen toteutus. Orkesterin linja-auto + trailer-yhdistelmälle on osoitettava turvallinen pysäköintialue tapahtumapaikan välittömästä läheisyydestä, jossa sähkömahdollisuus 16 A-schuko. Linja-auto on 13,5 m pitkä, 3,6 m korkea, 2,6 m leveä. Linja-auto + trailer yhteispituus 18,50 m. Purkupituus 20,00 m. Esiintymislavalle oltava roudausramppi. Esiintymislavan minimikoko 10 x 7 m vapaata tilaa.

Leikkaa talteen



Yhteystiedot:
Mika "Lamppari" Lamminsivu
email: mika.lamminsivu@gmail.com
gsm: +358 40 754 5337

FOH

Oma etupää (Yamaha CL3) on poikkeuksetta mukana. Muu tarvittava tieto löytyy input-listasta ja lavakartasta. PA:n tulee olla riittävän tehokas ja laadukas!!! Jos olet epävarma laitteistosi suhteen, OTA YHTEYTTÄ! ROK!!!



Leikkaa talteen



Yhteystiedot:
Ville Nenonen
email: nenonenville@gmail.com
gsm: +358 400 885 915

MON

Tarvitsemme esiintymispaikalta:
- 16A voimavirta - sidefillit, syötöt monitoritiskiini
- ambience-mikit SL ja SR, syötöt monitoritiskiini
- CAT-linja FOH ja MON välille
- tilaa monitorilandalle min. 3 x 2 m
Tuomme omat mikserit, mikit, lemit, kulmat ja lavakaapeloinnin



Leikkaa talteen



Yhteystiedot:
Jarmo Kallio
email: jarmo.kallio@livetuoanto.fi
gsm: +358 40 177 7778

LIGHTS

Tarvitsemme ehjät ja määrällisesti riittävät valolaitteet. Myös laitteensa tunteva valomies olisi hyvä. 1 x CAT-linja etupäästä monitoritiskille.



LANGATON LAITTEISTO

Tarvitsemme 12 kanavaa häiriövapaita taajuuksia sekä **taajuuskoordinoinnin** hyvissä ajoin ennen soundcheckiä.

IEM: 5 x Sennheiser EW300 G3-lähetin B-band 626-668 MHz
 3 x Sennheiser EW300 G3-lähetin A-band 516-558 MHz

Mic: 4 x Sennheiser EM100 G3-vastaanotin G-band 566-608 MHz